

Brutus HDPTO



Caractéristiques

- Cabine avec chauffage et climatisation
- Porte-outils hydraulique
- Prise de force (PTO) pour fraiseuse, balayeuse et tondeuse

Moteur

Type de moteur	Diesel 3 cylindres
Cylindrée	904cc
Système d'alimentation	Injection directe
Refroidissement	Liquide

Propulsion

Boîte de vitesses	Hydrostatique ; P/R/N/L/H
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD/ Différentiel arrière VersaTrac
Système de freinage moteur	EBS hydrostatique

Suspension

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 15.24 cm
Suspension arrière	Multi-link coil over De-Dion, à débattement de 15.24 cm

Freins

Freins avant/arrière	4 disques hydrauliques à commande à la pédale
Frein de stationnement	Frein de parking sur boîte

Roues/pneumatiques

Pneus avant	25 x 9-12
Pneus arrière	25 x 11-12
Jantes	Acier

Dimensions

Empattement	213.4 cm
Poids à vide	974 kg
Dimensions (L x l x h)	356 x 163 x 185 cm
Hauteur du siège	
Capacité du réservoir de carburant	37.9 L
Dimensions de la benne (L x l x h)	110.5 x 137 x 29 cm
Capacité de la benne	567 kg
Capacité d'attelage sur route/hors route	907.2 kg
Potence d'attelage	Support potence d'attelage

Caractéristiques

Système de rangement	Lock & Ride
Instrumentation	Indicateur de vitesse, odomètre, tachymètre, compteur kilométrique journalier, compteur horaire, voyant de feux de route, indicateur de rapport, jauge de carburant, témoins d'avertissement (température, batterie), horloge, prise 12V
Homologation	Homologation suisse - 2 places