

## Brutus HDPTO



## Caractéristiques

- Cabine avec chauffage et climatisation
- Porte-outils hydraulique
- Prise de force (PTO) pour fraiseuse, balayeuse et tondeuse

### Moteur

Type de moteur	Diesel 3 cylindres
Cylindrée	904cc
Système d'alimentation	Injection directe
Refroidissement	Liquide

### Propulsion

Boîte de vitesses	Hydrostatique ; P/R/N/L/H
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD/ Différentiel arrière VersaTrac
Système de freinage moteur	EBS hydrostatique

### Suspension

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 15.24 cm
Suspension arrière	Multi-link coil over De-Dion, à débattement de 15.24 cm

**Freins**

Freins avant/arrière  
Frein de stationnement

4 disques hydrauliques à commande à la pédale  
Frein de parking sur boîte

**Roues/pneumatiques**

Pneus avant  
Pneus arrière  
Jantes

25 x 9-12  
25 x 11-12  
Acier

**Dimensions**

Empattement  
Poids à vide  
Dimensions (L x l x h)  
Hauteur du siège  
Capacité du réservoir de carburant  
Dimensions de la benne (L x l x h)  
Capacité de la benne  
Capacité d'attelage sur route/hors route  
Potence d'attelage

213.4 cm  
974 kg  
356 x 163 x 185 cm  
37.9 L  
110.5 x 137 x 29 cm  
567 kg  
907.2 kg  
Support potence d'attelage

**Caractéristiques**

Système de rangement  
Instrumentation

Lock & Ride  
Indicateur de vitesse, odomètre, tachymètre, compteur kilométrique journalier, compteur horaire, voyant de feux de route, indicateur de rapport, jauge de carburant, témoins d'avertissement (température, batterie), horloge, prise 12V  
Homologation suisse - 2 places

Homologation